LEGENDE:

Einfügepunkt (EP) im Grundriss s. Achse A / 1

ABKÜRZUNGEN:

AD CB	Abhangdecke Gipskarton
AD LO	Abhangdecke Lochplatte Gips
AD Metall	Abhangdecke Streckmetall
AK	Außenkante
ANS	Anstrich (Decke/Boden)
BE	Bodeneinlauf
BRH	Brüstungshöhe
BT	Bodentank
CS	Calciumsilikat
DE	Dacheinlauf
DeS	Deckensegel
EBK	Estrichbündiger Kanal
EP	Einfügepunkt
GW	Glaswolle
i.L.	im Lichten
MW	Mauerwerk
NE	Notentlauf
OK	Oberkante
OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKRF	Oberkante Rohfußboden
R'w' xxdB	Schallschutzanforderung
RiW1	Revisionsöffnung in der Wand, 30x30 cm
RiW4	Revisionsöffnung in der Wand, 40x40 cm
RiW5	Revisionsöffnung in der Wand, 50x50 cm
RiW6	Revisionsöffnung in der Wand, 60x60 cm
RiW8	Revisionsöffnung in der Wand, 80x80 cm
SB	Sichtbeton
SP	Spachtelm
UK	Unterkante
UKRD	Unterkante Rohdecke
UKAD	Unterkante abgehängte Decke
UnZ	Unterzug
UZ	Unterzug

Fassade:

BL	Blendschutz
DF	Drehflügel
F	Festverglasung
P	Paneel
S	Sonnenschutz
V	Verdunklung

Fußboden:

BES	Beschichtung
BWS	Betonwerkstein
FL	Fliesen
HWS	Holzwerkstoff
SE	Sichtestrich / geschliffener Estrich
SK	Synthesekautschuk
SZ	Sauberkeitszone
TEP	Teppich

BRANDSCHUTZ:

Brandwand F90 A+M (REI/EI 90)	
Trennwand F90 A+M (REI/EI 90)	
Bauart BW-	
F90	F90 (REI/EI 90) tragendes/nichttragendes Bauteil
F30	F30 (REI/EI 30) tragendes/nichttragendes Bauteil
A1 / A2-s1-d0	Baustoffklasse A1 oder A2-s1,d0 nicht brennbar
EI 30	F30 (EI 30) Brandschutzverglasung
dts	Dichtschichtband, mit 3-seitiger Dichtung
EF	Elektronische Feststellanlage
RS	Rauchschutztür
RW	Rettungsweg
RWA	Rauch- und Wärmeabzug
T30	Feuerhemmend, Dicht- und Selbstschließend
T30-RS	Feuerhemmend, Rauchdicht und Selbstschließend
T90	Feuerbeständig, Dicht- und Selbstschließend
T90-RS	Feuerbeständig, Rauchdicht und Selbstschließend

TÜRANGABEN:

Türbohnen bezogen auf OKFF

H	Holz-/Standardtür
S	Stahlblechtür
H/SG	Holz-/Standardtür mit Standglas
S/L	Stahlblechtür mit Lüftungsgitter
G	Glastür
G el.	Glasschiebetür, elektrisch
PR-G	Glastür in Pfosten-Riegel-Fassade
RH-G	Rohrrahmentür mit Glasausschnitt
Gi	Gittertür
RL	Rohrrahmentür
SF	Sichtfenster
FD	Fassade
FR	Feuchtraumtür
NR	Nasenraumtür

Stand-Türen | Gang-Türen

Türstempel

TÜR - NUMMER

Brandschutz-klasse | Türblatt-material

Schloss-funktion | Zusatz

MATERIAL:

WÄNDE, DECKEN, UNTERZÜGE

- Stahlbetonwand
- Mauerwerk
- Verbindmauerwerk
- GD-Trockenbauwand auf OKRF (sofern nicht anders angegeben)
- Wärmedämmung
- Perimeterdämmung
- Deckenversprung
- Glaswand
- WC-Trennwand
- UZ / UnZ/ Konsole (im Grundriss)
- Vorhang

HÖHE:

AUSBAU / ROHBAU — Höhenkoten

OBERFLÄCHEN: WÄNDE - STÜTZEN - UNTERZÜGE

- Sichtbeton SB1 + Anstrich
- Sichtbeton SB2 + Anstrich
- Sichtbeton SB3
- Rauhe beliebige Schalung
- STB + Gipsputz + Anstrich
- STB + Spachtelung + Anstrich

GK + Anstrich

GK imprägniert + Anstrich

Faserzementplatten imprägniert + Anstrich

GK imprägniert + Wandfliesen. Höhe Fliesen bis OK Türzarge, darüber Anstrich

Faserzementplatten + Wandfliesen. Höhe Fliesen bis OK Türzarge, darüber Anstrich

Faserzementplatten + Wandfliesen. Höhe Fliesen bis 10cm über UK AD.

EG Foyerbereich = OKFF EG ±0,00= 74,06 ue. NN	HINWEIS: LABORBAU NUR NACHRICHTLICH, VERBINDLICH SIEHE LABORPLANUNG
BAUTEILABMESSUNGEN U. STATISCH RELEVANTE DURCHBRUCHE v. STB.BAUTEILEN: siehe SCHALPLÄNE Tragwerksplanung. In ARCHITEKTENPLÄNEN nur nachrichtlich aufgeführt.	
Aktueller Stand der Durchbrüche gem TGA vom **22.04.2025**	Aktueller Stand der Laborplanung vom **09.06.2026**
Höhenlage der Abhangdecken: siehe **Deckenspiegel**	Details zu Fußbodenaufbauten: siehe *4277_OT_SA-DG*



Technische Universität Braunschweig

vertreten durch die Projektleitung
Technische Universität Braunschweig
Geschäftsbereich 3 - Gebäudemanagement
Spielmannstraße 10, 38106 Braunschweig

Technische Universität Braunschweig
Konstantin-Uhde-Sraße 18, 38106 Braunschweig

Nr. (optional)

Gebäude 4277
Lehrgebäude Neubau Chemie

Architektur
Erdgeschoss Teil 2 Achse M - Z

Ausführungsplanung 09.06.2026

Datum: 02.12.2022		gez.: Pur
Plan-Nr.: 4277_EG_5A-G-2	Maßstab: 1 : 50	
Plan-Index: 13	Blattgröße: 1400 x 890	gepr.:
Datei-Code:		