LEGENDE:

Einfügepunkt (EP) im Grundriss s. Achse A / 1

ABKÜRZUNGEN:

AD GK	Abhangdecke Gipskarton
AD LO	Abhangdecke Lochplatte Gips
AD Metall	Abhangdecke Streckmetall
AK	Außenkante
ANS	Anschlag (Decke/Boden)
BE	Bodeneinlauf
BRH	Brüstungshöhe
BT	Bodentank
CS	Calciumsilikat
DE	Dacheinlauf
DeS	Deckensegel
EBK	Estrichbordiger Kanal
EP	Einfügepunkt
GW	Glaswolle
i.L.	Im Lichten
MW	Mauerwerk
NE	Notentlauf
OK	Oberkante
OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKRF	Oberkante Rohfußboden
Rw xxdB	**Schalldruckisolierung**
RöW3	Revisionsöffnung in der Wand, 30x30 cm
RöW4	Revisionsöffnung in der Wand, 40x40 cm
RöW5	Revisionsöffnung in der Wand, 50x50 cm
RöW6	Revisionsöffnung in der Wand, 60x60 cm
RöW8	Revisionsöffnung in der Wand, 80x80 cm
SB	Sohlsektor
SP	Spachtelm.
UK	Unterkante
UKRD	Unterkante Rohdecke
UKAD	Unterkante abgehängte Decke
UnZ	Überzug
UZ	Unterzug

Fassade:

BL	Blendschutz
DF	Drehflügel
F	Festverglasung
P	Paneel
S	Sonnenschutz
V	Verdunklung

Fußboden:

BES	Beschichtung
BWS	Bodenwerkstein
FL	Fliesen
HWS	Holzwerkstoff
SE	Sichtestrich / geschliffener Estrich
SK	Synthesekautschuk
SZ	Sauberlaufzone
TEP	Teppich

MATERIAL:

WÄNDE, DECKEN, UNTERZÜGE

- Stahlbetonwand
- Mauerwerk
- Vorsatzschale
- Verblendmauerwerk
- Q2-Trockenwand auf OKRF (sofern nicht anders angegeben)
- Wärmedämmung
- Perimeterdämmung

OBERFLÄCHEN: WÄNDE - STÜTZEN - UNTERZÜGE

- Deckenversprung
- Glaswand
- WC-Trennwand
- UZ / UeZ/ Konsole (im Grundriss)
- Vorhang
- HÖHE: FUßBODEN / ROHBAU — Höhenkoten

BRANDSCHUTZ:

BRW	Brandwand F90 A+M (REI/EI 90)
Bauart BRW	Treppenraumwand - Bauart einer Brandwand F90 A+M (REI/EI 90)
F90	F90 (REI/EI 90) tragendes/nichttragendes Bauteil
	F30 (REI/EI 30) tragendes/nichttragendes Bauteil
A1 / A2-s,d0	Baustoffklasse A1 oder A2-s1,d0 nicht brennbar
EI 30	F30 (EI 30) Brandschutzverglasung
dts	Dichtschließend, mit 3-seitiger Dichtung
EF	Elektronische Feststellanlage
RS	Rauchschutztür
RW	Rettungsweg
RWA	Rauch- und Wärmeabzug
T30	Feuerhemmend, Dicht- und Selbstschließend
T30-RS	Feuerhemmend, Rauchdicht und Selbstschließend
T90	Feuerbeständig, Dicht- und Selbstschließend
T90-RS	Feuerbeständig, Rauchdicht und Selbstschließend

TÜRANGABEN:

Türhöhen bezogen auf OKFF

	Stand-Type	Stock-Type
H	Holz-Standardtür	
S	Stahlblechtür	
H/SG	Holz-Standardtür mit Standglas	
S/L	Stahlblechtür mit Lüftungsgitter	
G	Glastür	
G-S el.	Glasschiebetür, elektrisch	
FR-G	Glastür in Pfosten-Riegel-Fassade	
RR-G	Rohrrahmentür mit Glasausschnitt	
GI	Gittertür	
RR	Rohrrahmentür	
SF	Schiftfenster	
FD	Fassade	
FR	Feuchtraumtür	
NR	Nasraumtür	

Türstempel

TÜR - NUMMER

Brandschutz: T30 / T90 / Rauchschutz: RS — Türblatt-Material — Zusatz

HINWEIS: LABORBAU NUR NACHRICHTLICH, VERBINDLICH SIEHE LABORPLANUNG

EG Foyerbereich = OKFF EG ±0,00= 74,06 ue. NN

BAUTEILABMESSUNGEN U. STATISCH RELEVANTE DURCHBRÜCHE v. STB.BAUTEILEN: siehe SCHALPLANE Tragwerksplanung. In ARCHITEKTENPLÄNEN nur nachrichtlich aufgeführt.

Aktueller Stand der Durchbrüche gem TGA vom **22.04.2025**

Aktueller Stand der Laborplanung vom **22.01.2025**

Höhenlager der Abhangdecken: siehe **Deckenspiegel**

Details zu Fußbodenaufbauten: siehe 4277_**OT_5A-DD**

Technische Universität Braunschweig

verfreten durch die Projektleitung:
Technische Universität Braunschweig
Geschäftsbereich 3 - Gebäudemanagement
Spielmannstraße 10, 38106 Braunschweig

Technische Universität Braunschweig Nr. (optional)
Konstantin-Uhde-Straße 18, 38106 Braunschweig

Nr. (optional)

Gebäude 4277
Lehrgebäude Neubau Chemie

Architektur
2. Obergeschoss Teil 2 Achse M - Z

Ausführungsplanung 24.04.2026

Datum:	02.12.2022		gez.: Ar
Plan-Nr.:	4277_O2_5A-G-2	Maßstab: 1 : 50	gepr.:
Plan-Index:	14	Blattgröße: 1350 x 890	
Datei-Code:			