




Hinweis Sonnenschutz:
Alle Fenster ab EG erhalten einen außenliegenden Sonnenschutz
(Raffstores als Vorbaumontage)

LEGENDE:					
	Neubau	BRH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Rohbrüstung	FFB	Fertigfußboden
	Abbruch			RB	Rohbau
	Stahlbeton (Stb.)		Türhöhen ab OKFF bzw. Fensterhöhen ab BRH	RD	Rohdecke
	Stahlbeton (WU)		Höhenunterschied	OKFF	Oberkante Fertigfußboden
	Stahlbetonfertigteile			OKRB	Oberkante Rohfußboden
	Mauerwerk (MW)		Oberkante Fertigfußboden (Schnittdarstellung)	UKD	Unterkannte Rohdecke
	Leichte Trennwand (TW)		Oberkante Rohfußboden (Schnittdarstellung)	DVS	Rohdeckenversprung
	Glaswand (GW)	2.50	Lichte Raumhöhe von OKFF bis UK Abhangdecke	OKS	Oberkante Betonschwelle
	Dämmung weich			OKR	Oberkante Roh
	Dämmung hart	3.35	Lichte Raumhöhe von OKFF bis UK Rohdecke	OK	Oberkante
				UK	Unterkannte
				VK	Vorderkannte
				UZ	Unterzug
				AHD	Abhangdecke

BAUTEILÖFFNUNGEN


Die Bauteilöffnung-Etikett besteht aus: Geschoss - Bauteilnummer

	Deckenöffnung		Dachöffnung
	Bodenöffnung		Fensterlaibung Öffnung
	Wandöffnung		Außenwandöffnung
	TRH Wandöffnung		

ANMERKUNGEN:

	Änderung
	in Bearbeitung

30310eB7-0062D0004-W-_3A-A-00000 | A2| W-_3A-A-00000-0004



Staatliches Baumanagement Hannover
Celler Straße 7
30161 Hannover

Planung:
Anschrift:
Tel.:
Fax:
eMail:

Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen

Tannenbergallee 11, 30163 Hannover

Nr. HAN7220

Nr. 30310eB7-0062

Unterkunftsgebäude / Verwaltungsgebäude
San.FP Klimaneutralität 2035

Hochbau Haus D
Ansicht West

Bauunterlage

Datum:	26.06.2026	Maßstab:	1:100	gez.:	
Plan-Nr.:	W-_3A-A-00000	Blattgröße:	420 x 594	gepr.:	-
Plan-Index:	06P				
Datei-Code:	30310eB7-0062D0004-W-_3A-A-00000_06P	Layout:	A2		