

TEIL 3

Hinweise für die Ausschreibung

Gewerk:

Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten

Im Besonderen ist für dieses Gewerk zu beachten (nach BNB 1.1.6, Anlage 1):

Kunstschäum-Dämmstoffe für Gebäude und Haustechnik (Pos. 32b nach BNB_1.1.6, Anlage 1, ist dem LV beigelegt)

- Ausschluss halogener Treibmittel für Kunstschäum-Dämmstoffe aus EPS / XPS / PUR / PIR, Melamin- und Phenolharzschäume;
- Ausschluss von Hexabromcyclododecan (HBCDD), maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Gewichtsprozent, für Kunstschäum-Dämmstoffe aus EPS und XPS;
- Ausschluss von Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP), maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Gewichtsprozent, für Kunstschäum-Dämmstoffe aus PUR, PIR; Ausschluss von Chlorparaffinen (SCCP, MCCP, LCCP) und Polybromierter Diphenylether (PBDE), maximal zulässiger Grenzwert jeweils 0,1 Gewichtsprozent, sowie Ausschluss von Altfreifengranulat für Dämmstoffe auf Kautschuk-, PP/PE/EPDM-Basis in Innenräumen.

Mögliche Nachweisdokumente:

PDB, TM, EPD, für HBCDD und TCEP: ggf. Herstellererklärung gemäß REACH, Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel), Leistungserklärungen zur CE-Kennzeichnung

Werkseitige Oberflächenbeschichtung (Pos. 3a+b, 10b, 13-16, 23 nach BNB_1.1.6, Anlage 1, ist dem LV beigelegt)

- Einhaltung der 31. BIMSChV bzw. TA-Luft.

Mögliche Nachweisdokumente:

PDB, TM mit Giscod und Angaben zu Kategorie und Lösemittelgehalt nach Decopaint-RL, SDB, Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel), ggf. Herstellerklärung, EPD oder abZ der Gruppe Z-157.10 (Oberflächen-behandlungsmittel für Parkette/Holzfußböden)

Spachtelmassen, staubbindende Beschichtungen (Pos. 4 nach BNB_1.1.6, Anlage 1, ist dem LV beigelegt)

- Lösemittelfreie und weichmacherfreie Produkte nach VdL-RL 01
- oder gleichwertig hinsichtlich der Anforderungen zu gefährlichen Stoffen und SVHC, sowie VOC und Schwermetallen.

Mögliche Nachweisdokumente:

PDB, TM mit Angaben zu Kategorie und Lösemittelgehalt nach Decopaint-RL, SDB, ggf. Herstellerklärung, EPD

Kleb- + Dichtstoffe in Innenräumen incl. TGA (Pos. 8 nach BNB_1.1.6, Anlage 1, ist dem LV beigelegt)

- Produkte gemäß Blauer Engel DE-UZ 123 oder Ecode EC1 (-R), EC1plus (-R) oder gleichwertig hinsichtlich der Anforderungen zu gefährlichen Stoffen und SVHC, Bioziden, sowie VOC und Formaldehyd;
- Ausschluss von amin- oder oximvernetzenden Silikonen;
- Ausschluss von Chlorparaffinen C10-C>17 / CP (maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Massenprozent);
- Ausschluss von Tris(2-chlorethyl)phosphat / TCEP (maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Massenprozent) für Polyurethan-Klebstoffe.

Mögliche Nachweisdokumente:

PDB, TM mit Giscode, SDB, EPD, ggf. Herstellererklärung

Dämmstoffe in Innenräumen (Pos. 36b nach BNB_1.1.6, Anlage 1, ist dem LV beigelegt)

- Produkte gemäß Blauer Engel DE-UZ 132 oder gleichwertig hinsichtlich der Anforderungen zu gefährlichen Stoffen und SVHC, Bioziden, halogenierten Treibmitteln sowie VOC und Formaldehyd.

Mögliche Nachweisdokumente:

PDB, TM, SDB, EPD, ggf. Herstellererklärung, Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel), Leistungserklärungen zur CE-Kennzeichnung

Brandschutzspachtelmasse,- coatings,- silikone (Pos. 44 nach BNB_1.1.6, Anlage 1, ist dem LV beigelegt)

- Ausschluss von Chlorparaffinen C10-C>17 / CP (maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Massenprozent);
- Ausschluss von Polybromierten Biphenylen / PBB (maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Massenprozent);
- Ausschluss Polybromierter Diphenylether / PBDE (maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Massenprozent);
- Ausschluss von Tris(2-chlorethyl)phosphat / TCEP (maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Massenprozent).

Mögliche Nachweisdokumente:

PDB, TM, SDB, Herstellererklärung, ggf. zusätzliche Analyseergebnisse

eloxierte Aluminium- und passivierte Edelstahloberflächen (Pos. 27 nach BNB_1.1.6, Anlage 1, ist dem LV beigelegt)

- Oberflächenveredelung mit Chrom-VI-oxidfreien Passivierungsmitteln.

Mögliche Nachweisdokumente:

PDB, TM, ggf. Herstellererklärung, EPD

Kältemittel in RLT-Anlagen (Pos. 34 nach BNB_1.1.6, Anlage 1, ist dem LV beigelegt)

- Ausschluss von voll- und teilhalogenierten Kältemitteln.

Mögliche Nachweisdokumente:

PDB, TM, EPD, Herstellererklärung (Kältemittel)

Spritz- und Montageschäume (Pos. 33 nach BNB_1.1.6, Anlage 1, ist dem LV beigelegt)

- Keine Verwendung von Spritz- und Montageschäumen (außer bei Fugen mit wärmetechnischer Anforderung gemäß abZ).

Mögliche Nachweisdokumente:

PDB, TM, SDB, EPD, ggf. Herstellererklärung (Treibmittel, Formaldehyd)

PVC-Produkte (Pos. 29 nach BNB_1.1.6, Anlage 1, ist dem LV beigelegt)

- Ausschluss von reproduktionstoxischen Phthalaten;
- Ausschluss von Cadmium- und Blei-Stabilisatoren.

Mögliche Nachweisdokumente:

PDB, TM, EPD, ggf. Herstellererklärung

Wichtiger Link zur Ausschreibung:

<https://www.wecobis.de>

Anlagen:

