

Bauphase 03
M 1:100

1. Anlieferung Bohr-/ Rammgerät
2. Bodenauflockerungsbohrungen
3. Rammen der Spundwände

vorhandene Pflasterflächen sind vor Beschädigungen zu schützen
Der Ausleger darf über das Betriebsgelände geschwenkt werden
Beim Schwenken des Auslegers ist auf den Sicherheitsabstand zur Überlandstromtrasse zu achten!

Der Bauzaun ist so herzustellen und an den vorhandenen Zaun anzuschließen, dass ein Betreten des Betriebsgeländes ausgeschlossen werden kann

Die Entwässerungsrinne darf mit schwerem Gerät nicht überfahren werden
Das Betriebsgelände ist nicht zu betreten
Der Bauzaun ist so herzustellen und an den vorhandenen Zaun anzuschließen, dass ein Betreten des Betriebsgeländes ausgeschlossen werden kann

Spundbohlen (DB 13,5 x 1,2 m)
Spundbohlen (DB 13,5 x 1,2 m)

Werkstatt
Büro
Toilette

Einseitige Verkehrsführung: Fahrspurbreite $\geq 4,00$ m; Bauteile mit Bauzaun abgrenzen

Wenn der Tieflader einen Wendekreis über 20 m hat kann er im Wendehammer der Peter-Henlein-Straße nicht wenden. Dann muss die Anfahrt von der Max-Planck-Straße aus rückwärts erfolgen. Dafür kann temporär die Bauzaunabspernung zur Straße hin geöffnet werden, der Verkehr darf während der Verladung nicht beeinträchtigt werden

Bauphase 02
M 1:100

1. Anlieferung Seilbagger
2. Anlieferung Spundbohlen

vorhandene Pflasterflächen sind vor Beschädigungen zu schützen

Der Ausleger darf über das Betriebsgelände geschwenkt werden

Beim Schwenken des Auslegers ist auf den Sicherheitsabstand zur Überlandstrasse zu achten!

Der Bauzaun ist so herzustellen und an den vorhandenen Zaun anzuschließen, das ein Betreten des Betriebsgeländes ausgeschlossen werden kann

Die Entwässerungsrinne darf mit schwerem Gerät nicht überfahren werden

Das Betriebsgelände ist nicht zu betreten

Der Bauzaun ist so herzustellen und an den vorhandenen Zaun anzuschließen, das ein Betreten des Betriebsgeländes ausgeschlossen werden kann

Spundbohlen (DB 13,5 x 1,2 m)

Spundbohlen (DB 13,5 x 1,2 m)

Spundbohlen (DB 13,5 x 1,2 m)

Toilette

Werkstatt

Büro

Baustellenzufahrt mit abschließbarem Bauzaun

Fahrstreifen

Einpürgige Verkehrsführung: Fahrschulbreite $\geq 4,00$ m; Baustelle mit Bauzaun absperren

Wenn der Tieflader einen Wendekreis über 30 m hat kann er im Wendehammer der Peter-Henlein-Straße nicht wenden. Dann muss die Zufahrt von der Max-Planck-Straße aus rückwärts erfolgen. Dafür kann temporär die Bauzaunabspernung zur Straße hin geöffnet werden, der Verkehr darf während der Verladung nicht beeinträchtigt werden

2.00

2.10

6.00

2.40

6.00

2.00

[illegible][illegible]

Zeichenerklärung

— Flurstücksgränze	■ Strassenlauf	□ Flurstück
62,50 Geländehöhen	ni Hochlauf	
— Zaun	10 Tiefbaud	

Planung

— Rückbau	→ Einzelentwicklung
— Zaun	Flurstück Entwicklung
■	

Bestand Liechenen

○ SW Kanal	○ SW Kanal
○ NW Kanal	○ NW Kanal
○ Abwasserleitung	○ Abwasserleitung
— Fernstraße	— Fernstraße

Alle in dem Form angegebenen Liechenen und nach zu erledigenden
 Bestimmungen sind dem Liechenplan der Ort zu übergeben.
 Die vollständigkeit der Angaben der Art, Lage, Dimension,
 Umfang und des Ausmaßes ist zu versichern.

a Erläuterung				
Index Beschreibung				

Stadt Verden

Neubau Pumpwerk Peter-Henle-Sträße

Projekt-Nr. 2025-821-0039

Baublauplan mit Bauphasen 1/4

aufgestellt:

Stadt Verden

Verden, 8. September 2026

Maßstab: 1 : 500

bearbeitet:

gezeichnet:

Anlage

Registrier-Nr.:

20042-60-KP01-BEP01-a

☐ 1st ☐ 2nd ☐ 3rd ☐ 4th

Grüßlich